



BD nr.	Model	Længde mm	- Ydelse -	
			Watt 70/40 20°C	Watt 90/70 20°C
32 6213.404	C 300/22	400	236	479
32 6213.406	C 300/22	600	354	718
32 6213.408	C 300/22	800	472	957
32 6213.410	C 300/22	1000	590	1197
32 6213.412	C 300/22	1200	708	1436
32 6213.414	C 300/22	1400	826	1675
32 6213.416	C 300/22	1600	944	1915
32 6213.418	C 300/22	1800	1062	2154
32 6213.420	C 300/22	2000	1180	2393
32 6213.425	C 300/22	2500	1475	2992
32 6213.430	C 300/22	3000	1769	3590
32 6204.104	L 400/11	400	167	338
32 6204.106	L 400/11	600	251	507
32 6204.108	L 400/11	800	335	676
32 6204.110	L 400/11	1000	418	845
32 6214.406	C 400/22	600	451	917
32 6214.408	C 400/22	800	601	1223
32 6214.410	C 400/22	1000	751	1528
32 6214.412	C 400/22	1200	902	1834
32 6214.414	C 400/22	1400	1052	2140
32 6214.416	C 400/22	1600	1202	2445
32 6214.418	C 400/22	1800	1352	2751
32 6214.420	C 400/22	2000	1503	3057
32 6214.425	C 400/22	2500	1878	3821
32 6214.430	C 400/22	3000	2254	4585
32 6205.104	L 500/11	400	201	407
32 6205.105	L 500/11	500	252	509

BD nr.	Model	længde mm	- Ydelse -	
			Watt 70/40 20°C	Watt 90/70 20°C
32 6205.106	L 500/11	600	302	610
32 6205.108	L 500/11	800	403	814
32 6205.110	L 500/11	1000	504	1017
32 6205.112	L 500/11	1200	604	1221
32 6205.114	L 500/11	1400	705	1424
32 6205.116	L 500/11	1600	806	1628
32 6205.120	L 500/11	2000	1007	2035
32 6215.404	C 500/22	400	362	738
32 6215.405	C 500/22	500	452	922
32 6215.406	C 500/22	600	543	1106
32 6215.407	C 500/22	700	633	1291
32 6215.408	C 500/22	800	723	1475
32 6215.409	C 500/22	900	814	1659
32 6215.410	C 500/22	1000	904	1844
32 6215.411	C 500/22	1100	995	2028
32 6215.412	C 500/22	1200	1085	2213
32 6215.414	C 500/22	1400	1266	2581
32 6215.416	C 500/22	1600	1447	2950
32 6215.418	C 500/22	1800	1628	3319
32 6215.420	C 500/22	2000	1809	3688
32 6215.425	C 500/22	2500	2261	4610
32 6215.430	C 500/22	3000	2713	5532
32 6206.104	L 600/11	400	234	473
32 6206.105	L 600/11	500	293	591
32 6206.106	L 600/11	600	351	709
32 6206.108	L 600/11	800	468	946
32 6206.110	L 600/11	1000	585	1182
32 6206.112	L 600/11	1200	703	1418

BD nr.	Model	Længde mm	- Ydelse -	
			Watt 70/40 20°C	Watt 90/70 20°C
32 6216.404	C 600/22	400	420	857
32 6216.405	C 600/22	500	524	1072
32 6216.406	C 600/22	600	629	1286
32 6216.407	C 600/22	700	734	1500
32 6216.408	C 600/22	800	839	1715
32 6216.409	C 600/22	900	944	1929
32 6216.410	C 600/22	1000	1049	2143
32 6216.411	C 600/22	1100	1154	2358
32 6216.412	C 600/22	1200	1259	2572
32 6216.414	C 600/22	1400	1468	3001
32 6216.416	C 600/22	1600	1678	3429
32 6216.418	C 600/22	1800	1888	3858
32 6216.420	C 600/22	2000	2098	4287
32 6216.425	C 600/22	2500	2622	5358
32 6216.430	C 600/22	3000	3146	6430
32 6219.404	C 900/22	400	578	1187
32 6219.406	C 900/22	600	866	1781
32 6219.408	C 900/22	800	1155	2374
32 6219.410	C 900/22	1000	1444	2968
32 6219.412	C 900/22	1200	1733	3561
32 6219.414	C 900/22	1400	2022	4155
32 6219.416	C 900/22	1600	2310	4749
32 6219.418	C 900/22	1800	2599	5342
32 6219.420	C 900/22	2000	2888	5936
32 6219.604	C 900/33	400	819	1683
32 6219.606	C 900/33	600	1228	2524
32 6219.608	C 900/33	800	1638	3365
32 6219.610	C 900/33	1000	2047	4207

## Altech Radiator Bæringer

Til alle Altech Radiatorer medfølger de fornødne monteringsæt inkl. vægbæringer. Vægbæringerne kan desuden købes separat.

### Kompakt type 22 og 33

Til Kompakt type 22 og 33 medfølger monterings-  
sæt, der indeholder: Klick bæringer, rawlplugs, skruer,  
aftapningsventil, udluftningsventil og prop. Løse  
klick-bæringer kan tilkøbes.



### Klick bæringer (sæt)

BD nr.	Beskrivelse
32 1906.030	Til 300 mm
32 1906.040	Til 400 mm
32 1906.050	Til 500 mm
32 1906.060	Til 600 mm
32 1906.090	Til 900 mm

### Standard type 11

Til Standard type 11 medfølger monterings-  
sæt, der indeholder: L vægbæringer, rawlplugs, skruer, ud-  
luftningsventil og prop. Løse L bæringer kan tilkøbes.



### L vægbæringer (stk.)

BD nr.	Beskrivelse
32 1906.430	Til 300 mm
32 1906.440	Til 400 mm
32 1906.450	Til 500 mm
32 1906.460	Til 600 mm
32 1906.490	Til 900 mm